



MSM-42F0037MPA

Artikelnummer: 217646

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm Pinhole, WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Pinhole Objektiv 3,7mm

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Electronic Day/Night Funktion

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Spezifikationen

Kamera:	
Chipgröße	1/2,8"
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291
System	Farbe
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/30000sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/30.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	Standard
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell

MSM-42F0037MPA

Fortsetzung Spezifikationen

Signal-/Rauschabstand	50dB
Video:	
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI, AHD, CVI, EX-SDI (270 Mbps), HD-SDI (1.485 Gbps)
Bildrate	1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p
Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	nein
Bildwinkel vertikal	42 °
Bildwinkel horizontal	82 °
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	20, 17
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Schnittstellen Protokolle	Pelco C (UTC / HD-TVI)
Allgemeines:	
Serie	eneo Multisignal, eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	37x37,8x21,5mm
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	110g
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,8W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör

MSM-42F0037MPA

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	212984 / TVA-1201TRA	HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
	212985 / TVA-1201TRP	HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
	212987 / TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
	213619 / H04Z03NFDC-MP	F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS-Mount
	213620 / H12Z04NFDC-MP	F1,4/12-50mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS Mount
	214236 / TAM-4MM1001M0A	HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen
	217344 / MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC

Ihr Ansprechpartner

eneo ist eine eingetragene Marke von
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Telefon: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Internet: www.eneo-security.com