



## MSM-42F0028M0A

Artikelnummer: 217647

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 2,8mm WDR, Gehäuse, 12VDC

### Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Festbrennweite 2.8mm

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Electronic Day/Night Funktion

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

### Spezifikationen

<b>Kamera:</b>	
Chipgröße	1/2,8"
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291
System	Farbe
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/30000sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/30.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	Standard
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell

# MSM-42F0028M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Signal-/Rauschabstand	50dB
<b>Video:</b>	
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI, AHD, CVI, EX-SDI (270 Mbps), HD-SDI (1.485 Gbps)
Bildrate	1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p
<b>Objektiv:</b>	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	nein
Bildwinkel vertikal	59 °
Bildwinkel horizontal	112 °
<b>Funktionen:</b>	
Bewegungsmelder	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisches, japanisch, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	20, 17
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Schnittstellen Protokolle	Pelco C (UTC / HD-TVI)
<b>Allgemeines:</b>	
Serie	eneo Multisignal, eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	37x37,8x27mm
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	110g
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,8W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
<b>Lieferumfang:</b>	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör

# MSM-42F0028M0A

## Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	212984 / TVA-1201TRA	HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
	212985 / TVA-1201TRP	HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
	212987 / TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
	213619 / H04Z03NFDC-MP	F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS-Mount
	213620 / H12Z04NFDC-MP	F1,4/12-50mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS Mount
	214236 / TAM-4MM1001M0A	HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen
	217344 / MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC

## Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
 VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland  
 Telefon: +49 6074-888-333  
 E-Mail: info@eneo-security.com  
 Internet: www.eneo-security.com