



IED-64M2812MAA

Artikelnummer: 219808

1/3" Netzwerk Dome, Fix, 2592x1520, Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, Infrarot, IP66

1/3" OmniVision CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 2592x1520, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,8-12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	Einfache Installation, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	ONVIF Profile S Konformität

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/3"
Auflösungsstandard	4 Megapixel, HD 1080p
Aufnahmesensor	CMOS, OmniVision Sensor 4689
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,14 Lux, bei F1,6, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, automatisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	Smart BLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, manuell

Video:	
Auflösung	2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 2592x1944 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 720x576 (4:3), 720x480 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	2592x1520
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	P-Iris, DC
Bildwinkel vertikal	55 - 18 °
Bildwinkel horizontal	97 - 31 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsmelder, Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Drehbereich	359 °
Vertikaler Neigebereich	0 ~ +90°
Audio	2 Wege Audio
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Funktionen:	
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1

Allgemeines:	
Serie	SN-Serie
Abmessungen (HxBxT)	99x144mm
Beleuchtung	Infrarot, 28x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	776g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	8,5W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.

Zubehör



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



IAR-75E1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-55E1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-55G1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-75G1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-75G1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-75G1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218



eneo ist eine Marke der Videor E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
 Telefax: +49 6074 - 888 - 100
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und melden Sie sich zum eneo Newsletter an

