



IEB-72M2812MAA

Artikelnummer: 220082

1/2,8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, Infrarot, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,8-12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	Einfache Installation, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	ONVIF Profile S Konformität

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Chipgröße	1/2,8"	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Auflösungsstandard	HD 1080p	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
System	True Day&Night		
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux, bei F1,6, 40IRE	Netzwerk:	
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.		
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Externe Anschlüsse	Alarmanfang, Alarmeinang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Flickerless Function	ja	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Gegenlichtkompensation	Smart BLC	Alarmeingänge	1
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Alarmanfänge	1
IR-Sperrfilter	schaltbar	Allgemeines:	
Weißabgleich	automatisch, manuell	Serie	SN-Serie
		Abmessungen (HxBxT)	86x90x279mm
Video:		Beleuchtung	Infrarot, 34x LED 850nm
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Bildaauflösung max.	1920x1080	Farbe (Gehäuse)	weiß
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming	Gehäuse	Außen
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gehäusematerial	Aluminium
Multicast-fähig	ja	Gewicht	1,03kg
VideoKompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Heizung	nein
		Integrierte Wandhalterung	ja
Objektiv:		Leistungsaufnahme	9W
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Lüfter	nein
Zoomfaktor	4x	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Brennweite	2,8 - 12 mm	ONVIF	ONVIF Profile S
Digital Zoom	ja	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Scheibenheizung	nein
Blendensteuerung	P-Iris, DC	Schutzart	IP67
Bildwinkel vertikal	56 - 18 °	SDK	auf Anfrage
Bildwinkel horizontal	100 - 33 °	Verdeckte Kabelführung	ja
		Sonnenschutzdach	ja
Funktionen:		Stromversorgung	12VDC, PoE
Bewegungsmelder	ja	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Analysefunktionen	Bewegungsmelder, Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung	Texteinblendung	vorhanden
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang	Vandalismusgeschützt	nein
Audio	2 Wege Audio	Lieferumfang:	
Audiounterstützung	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Passwortschutz	ja		
e-PTZ Unterstützung	ja	Hinweise:	
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte	Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch		
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar		
Fernzugriff	Web Browser		

Zubehör



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

