



## IPP-83A0036MIA

Artikelnummer: 220202

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 36x, H.265, WDR, 2048x1536, Infrarot, IP66

|   |  |
|---|--|
| 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor   | Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)                         |
| 3.0MP 2048x1536 Pixel, 25/30fps   | Audio support inklusive Audio Alarm                              |
| 36x AF Zoom, 4,6-165,6mm  | IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 200m)                      |
| Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)                               | Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz               |
| Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps                                 | Spannungsversorgung 12VDC oder UPoE (High-PoE Midspan enthalten) |
| Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision Technology Inside) | Unterstützt ONVIF Profile S                                      |

## Spezifikationen

| Kamera:                                    |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kameraform                                 | PTZ                               |
| Chipgröße                                  | 1/2,8"                            |
| Auflösungsstandard                         | 3 Megapixel                       |
| Aufnahmesensor                             | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX123 |
| System                                     | True Day&Night                    |
| Lichtempfindlichkeit                       | 0,35 Lux, bei F1,6, 50 IRE        |
| Low Speed Shutter                          | ja, automatisch                   |
| Manueller elektronischer Shutter (MES)     | 1~1/20.000sec.                    |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1~1/20.000sec.                    |
| Wide Dynamic Range (WDR)                   | WDR 120dB                         |
| Gegenlichtkompensation                     | Smart BLC                         |
| Umschaltung Tag/Nachtbetrieb               | Tag, Nacht, automatisch           |
| IR-Sperrfilter                             | schaltbar                         |
| Weißabgleich                               | automatisch, manuell              |
| Signal-/Rauschabstand                      | 52dB                              |

| Video:                         |  |
|--------------------------------|--|
| Auflösung                      | 2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3) |
| Bildauffösung max.             | 2048x1536  |
| Datenstromarten (Stream types) | Quad Streaming   |
| Bildübertragungsrate max.      | 30 fps   |
| Multicast-fähig                | ja   |
| Videokompression               | H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG   |

| Objektiv:                     |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Objektiv Typ                  | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor                    | 36x             |
| Brennweite                    | 4,6 - 165,5 mm  |
| Digital Zoom                  | ja              |
| MOD (Minimum Object Distance) | 5 m             |
| Blendensteuerung              | DC              |
| Bildwinkel vertikal           | 43,5 - 1,4 °    |
| Bildwinkel horizontal         | 58,1 - 1,9 °    |

| Funktionen:                          |  |
|--------------------------------------|--|
| Bewegungsmelder                      | ja   |
| Analysefunktionen                    | Bewegungsmelder, Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog |
| Alarmverarbeitung                    | Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang  |
| Presets                              | 256 Presets  |
| Bereichsabfahrt                      | 8 Abfahrten  |
| Home Position                        | Wählbar, Tour, Preset, Pattern   |
| Touren                               | 8 wählbare Touren  |
| Drehbereich                          | 360 °  |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 380 °/Sek.   |
| Vertikaler Neigebereich              | -10° ~ +90°  |
| Audio                                | 2 Wege Audio   |
| Audiounterstützung                   | ja   |

| Funktionen:                        |  |
|------------------------------------|--|
| Passwortschutz                     | ja   |
| Interner Speicher                  | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte   |
| Menüsprachen                       | englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch  |
| Privacy Zones                      | Zonen-Ein-/Ausschaltbar  |
| Fernzugriff                        | Web Browser  |
| Web Browser                        | MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt |
| Benutzeroberfläche                 | Type B (Weiß / Blau)   |
| Mirror Function                    | H/V-Flip   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja   |

| Netzwerk:          |  |
|--------------------|--|
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN |

| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: |  |
|---------------------------------------|--|
| Externe Anschlüsse                    | Alarmanfang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm |
| Ethernet-Schnittstelle                | 10Base-T, 100Base-TX   |
| Alarmeingänge                         | 4  |
| Alarmanfänge                          | 1  |

| Allgemeines:                |  |
|-----------------------------|--|
| Serie                       | SN-Serie                                     |
| Abmessungen (HxBxT)         | 317,8x201.8mm                                |
| Beleuchtung                 | Infrarot, Zoom Synchronisierte & Fixe IR LED |
| Beleuchtungsreichweite      | ca. 200m                                     |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß, schwarz                                |
| Gehäuse                     | Außen  |
| Gehäusematerial             | Aluminium                                    |
| Gewicht                     | 5,1kg  |
| Heizung                     | nein   |
| Kameratyp                   | PTZ Dome                                     |
| Leistungsaufnahme           | 28W  |
| Lüfter                      | ja   |
| Montageart                  | Wandmontage, Deckenmontage                   |
| ONVIF                       | ONVIF Profile S                              |
| Schutzart                   | IP66   |
| Stromversorgung             | HiPoE+, 12VDC                                |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C                                |
| Texteinblendung             | vorhanden                                    |
| Vandalismusgeschützt        | nein   |

| Lieferumfang: |  |
|---------------|--|
| Lieferumfang  | Betriebsanleitung, eneo Site Manager, HiPoE+ Midspan (Betriebsspannung 100-240VAC, Betriebstemperatur 0°-40°), Steckersatz |

| Hinweise: |  |
|-----------|--|
| Bemerkung | Bitte verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthalten HiPoE+ Midspan um eine einwandfreie Funktion bei PoE Betrieb zu gewährleisten. |

## Zubehör



EDC-CMT1-W | Artikelnummer: 220313



EDC-WMB1-W | Artikelnummer: 220314

## Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

