



AES-5SF0036M0A

Artikelnummer: 221517

1/3" Mini Dome, Fix, klar 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Einbau

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD	Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse
Objektiv F2,0/3,6mm	Klare PC-Kuppel, 57mm
Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien	Einfache Montage im Innenbereich
Automatische Shutterregelung	Für Deckeneinbau
Digitale Signalverarbeitung (DSP)	Vandalismusgeschützte Ausführung
Automatischer Weißabgleich (ATW)	

Spezifikationen

Kamera:	
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD II Interline Transfer
System	Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,2, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/1200.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Weißabgleich	ATW
Signal-/Rauschabstand	-50 dB

Video:	
Videonorm	PAL
Horizontale Auflösung	960 TVL
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Bildwinkel horizontal	68 °
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel

Funktionen:	
Bewegungsmelder	nein

Funktionen:	
e-PTZ Unterstützung	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein

Allgemeines:	
Serie	eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	58,5x88
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	200 g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	4,2W
Montageart	Deckeneinbau
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	ja

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Befestigungsbeipack

Zubehör



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

