



IED-62M2812MAA 9005

Artikelnummer: 225146

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, IR, IP66, Schwarz

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec ROI Hi-Stream	Farbe RAL 9005 Schwarz

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Audio	2 Wege Audio
Chipgröße	1/2,8"	Audiounterstützung	ja
Auflösungsstandard	HD 1080p	Passwortschutz	ja
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290	e-PTZ Unterstützung	ja
System	True Day&Night	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux, bei F1,6, 40IRE	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Fernzugriff	Web Browser
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Gegenlichtkompensation	Smart BLC	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar		
Weißabgleich	automatisch, manuell		
Video:		Netzwerk:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Bildaufflösung max.	1920x1080		
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9, 5:4		
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming		
Bildübertragungsrate max.	30 fps		
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG		
Objektiv:		Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Externe Anschlüsse	Alarmanfang, Alarmeinang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Zoomfaktor	4x	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Brennweite	2,7 - 12 mm	Alarmeingänge	1
Digital Zoom	ja	Alarmausgänge	1
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m		
Bildwinkel vertikal	56 - 18 °		
Bildwinkel horizontal	100 - 33 °		
DORI:		Allgemeines:	
Wahrnehmen (25 px/m)	40 - 130 m	Serie	eneo SN-Serie
Beobachten (62 px/m)	16 - 55 m	Abmessungen (HxBxT)	99x144mm
Erkennen (125 px/m)	8 - 26 m	Beleuchtung	Infrarot, 28x LED 850nm
Identifizieren (250 px/m)	4 - 13 m	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
		Farbe (Gehäuse)	RAL9005
		Farbe (Kuppel)	klar
		Gehäuse	Außen
		Gehäusematerial	Aluminium
		Gewicht	776g
		Heizung	nein
		Leistungsaufnahme	8,5W
		Lüfter	nein
		Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
		ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
		Power over Ethernet	IEEE 802.3af
		Schutzart	IP66
		SDK	auf Anfrage
		Stromversorgung	12VDC, PoE
		Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
		Texteinblendung	vorhanden
		Vandalismusgeschützt	ja
		Zertifizierungen	IK10
Funktionen:			
Multicast-fähig	ja		
Bewegungsmelder	ja		
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog, Bewegungserkennung (Motion Detection)		
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang, Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)		
Drehbereich	359 °		
Vertikaler Neigebereich	0 ~ +90°		

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind., Farblich passendes Zubehör auf Anfrage

Zubehör



AK-8B RAL 9005 | Artikelnummer: 228517

