



IED-62M2812MAA 703

Artikelnummer: 225148

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, IR, Eisenglimmer

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec ROI Hi-Stream	Farbe DB 703 Eisenglimmer matt

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Audio	2 Wege Audio
Chipgröße	1/2,8"	Audiounterstützung	ja
Auflösungsstandard	HD 1080p	Passwortschutz	ja
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290	e-PTZ Unterstützung	ja
System	True Day&Night	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux, bei F1,6, 40IRE	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Fernzugriff	Web Browser
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Gegenlichtkompensation	Smart BLC	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar		
Weißabgleich	automatisch, manuell		
Video:		Netzwerk:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3)	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Bildaufflösung max.	1920x1080		
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9, 5:4		
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming		
Bildübertragungsrate max.	30 fps		
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG		
Objektiv:		Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Externe Anschlüsse	Alarmanfang, Alarmeinang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Zoomfaktor	4x	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Brennweite	2,7 - 12 mm	Alarmeingänge	1
Digital Zoom	ja	Alarmanausgänge	1
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m		
Bildwinkel vertikal	56 - 18 °		
Bildwinkel horizontal	100 - 33 °		
DORI:		Allgemeines:	
Wahrnehmen (25 px/m)	40 - 130 m	Serie	eneo SN-Serie
Beobachten (62 px/m)	16 - 55 m	Abmessungen (HxBxT)	99x144mm
Erkennen (125 px/m)	8 - 26 m	Beleuchtung	Infrarot, 28x LED 850nm
Identifizieren (250 px/m)	4 - 13 m	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
		Farbe (Gehäuse)	RAL DB703
		Farbe (Kuppel)	klar
		Gehäuse	Außen
		Gehäusematerial	Aluminium
		Gewicht	776g
		Heizung	nein
		Leistungsaufnahme	8,5W
		Lüfter	nein
		Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
		ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
		Power over Ethernet	IEEE 802.3af
		Schutzart	IP66
		SDK	auf Anfrage
		Stromversorgung	12VDC, PoE
		Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C - +50°C
		Texteinblendung	vorhanden
		Vandalismusgeschützt	ja
		Zertifizierungen	IK10
Funktionen:			
Multicast-fähig	ja		
Bewegungsmelder	ja		
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog, Bewegungserkennung (Motion Detection)		
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang, Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)		
Drehbereich	359 °		
Vertikaler Neigebereich	0 ~ +90°		

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind., Farblich passendes Zubehör auf Anfrage

Zubehör



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

