



## IAM-5SG1008MMB

Artikelnummer: 225289

Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C

Gigabit PoE Switch, DIN Rail, Lüfterlos	Redundante Stromversorgung möglich
4x SFP Gigabit Uplink Ports	ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard
8x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at	Web-Konfiguration, Web-Management
Unterstützt VLAN, RTSP, "Fast Ring" und QoS	Fehler Relay, Console-Port, Status LEDs
Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤240W (optionales Netzteil)	PoE Reset je Port möglich
Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms	Temperaturbereich -40°C~+75°C

## Spezifikationen

Funktionen:	
Multicast-fähig	ja
Port mirror	ja
QoS	ja
SNMP	ja
Sicherheit	Passwortschutz, Fast-Ring, Port Isolation, Port Geschwindigkeitseinstellung, Radius Authentifizierung
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	RSTP, FTP, TFTP, HTTP, IGMP, SNMPV1, SNMPV2, SNMPV3, QoS
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1x RADIUS Authentifizierung, Autorisierung
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	17,9 Mpps
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	24 Gbps
VLAN	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	8x 10/100/1000Base-T, 4x 1000Mbps SFP
Optischer Anschluss	SFP Port
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	46,5x110x157mm
Anzahl PoE Ports	8
Bauart	DIN Rail Modul
Gerätetyp	Layer2 Switch
Gewicht	750g
Management	ja, Web-basierte GUI und CLI-Verwaltung, Systemkonfigurationssicherung, Port Management, Port Traffic Statistik, PoE Management, System Log
Montage	DIN Rail, Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	240 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel, Netzgerät
Hinweise:	
ESD-Schutz	Kontaktentladung 6KV, Luftentladung 8KV, IEC61000-4-2, IEC61000-4-5

## Zubehör



DRP-240-48 | Artikelnummer: 214832

## Produktempfehlungen



SFP-1310S40 | Artikelnummer: 216477



SFP-1310M40 | Artikelnummer: 216478



SFP-0850M10 | Artikelnummer: 216479



SFP-1310S10 | Artikelnummer: 216566



SFP-0850M40 | Artikelnummer: 218758



RJT-1000SFP | Artikelnummer: 219525

